



Position 04

Position 05 (2x)



Position 03



Ausführungsklasse EXC 2 DIN EN 1090
Ausführungsvorschriften:
Fertigung nach DIN EN 1090
Nahtvorbereitung nach DIN EN 29692
Kanten entgratet

Maße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768-m
Schweißkonstruktion DIN EN ISO 5817-D

Oberflächenbeschichtung gemäß Kundenvorgabe
Bei Lackierung: Farbgebung gemäß Kundenvorgabe
Bearbeitete Flächen nicht lackiert
Gewinde und Bohrungen abgedeckt

Lackierung: Ohne

Korrosionschutz: Feuerverzinkt

geschweisst
gerichtet und sauber verputzt
Alle Nähte durchgehen

Schweißnahtangaben:
So weit nicht anders bemaßt
alle Kehlnähte a=0,5xt
alle Stupfnähte voll durchgeschweißt

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.
1	26-004-0001_01	Nahtloses Stahlrohre 44,5x4 DIN EN 10210, Länge:70mm	1.0570 (S355J2G3)	2
2	26-004-0001_02	Quadratisches Hohlprofil QRO 50x50x5, DIN EN 10210, Länge 940mm	1.0570 (S355J2G3)	2
3	26-004-0001_03	Blech 10mm	1.0570 (S355J2G3)	1
4	26-004-0001_04	Blech 10mm	1.0570 (S355J2G3)	1
5	26-004-0001_05	Blech 10mm	1.0570 (S355J2G3)	2

MASSSTAB:1:1,5	GEWICHT: 15kg		
WERKSTOFF: Gemäß Stückliste			
BENENNUNG: Kippsicherung			
ZEICHNUNGSNR: 26-004-0001			A0
BLATT 1 VON 1			

	NAME	DATUM
GEZEICHNET	BF	07.02.2024
GEPRÜFT		

QLS-GmbH
Bahnweg 19
D-47445 Moers

WERKSTOFF: Gemäß Stückliste

ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN

OBERFLÄCHE: DIN ISO 13715
Schweißnahtoberflächen nach Norm ISO 5817 "B"
Allgemeine Toleranzen für Schweißkonstruktionen wenn nicht anders angegeben,
nach EN ISO 13920, Toleranzklasse B/F

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER

ZUL. Allgemein Toleranzen: Nach ISO 2768-mK

ZUST. | DATUM | ÄNDERUNG | NAML | (Ersatz.)